

KTK-0817/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0817/1
Tanımı	Yonu Taşı İle Düz Veya Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	206,76	0,00	0,00
2013	41,56	0,00	0,00
2017	76,94	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	899,98	0,00	0,00
2019	102,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	255,70	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

KTK-0817/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve yonu taşı ile düz veya kavisli döşeme yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak 5-8 cm arası kalınlıkta tesviye harcı yapılmış zemin üzerine Yonu Taşı İle Düz Veya Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği, en az 15 cm kalınlıkta düz veya kavisli yonu taşı hazırlanması; taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalacak 5 cm'lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, döşeme harcına oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi; horasan harcıyla tesviye tabakası üzerine konulan taşların terazisine getirilerek geçici kaba derzlerinin yapılması; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yonu taşı bedeli ve nakli, yonu taşına yüz açılması, derz yapılması.

Ölçü:

Yerine konulan döşeme kaplamasının üst yüzünün m² cinsinden alanıdır.

(1) Yüz açma işlemi idarece verilecek talimata uygun olarak tarafından belirlenecek taşçı alkontreti (murç, mucarta, tarak vb.) ile ve elle yapılacaktır.

(2) Poz KTK-0815/1 (1)'deki gibidir.

KTK-0817/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.