

15.380.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.380.1055 (Y.26.006/405)

Tanımı (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	688,33	0,00	0,00
2025-Kasım	680,16	0,00	0,00
2025-Ekim	666,04	0,00	0,00
2025-Eylül	652,20	0,00	0,00
2025-Ocak	573,35	0,00	0,00
2024	452,21	0,00	0,00
2023-2	331,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	238,84	0,00	0,00
2022-3	145,71	0,00	0,00
2022-2	131,84	0,00	0,00
2022-1	104,99	0,00	0,00
2021	67,53	0,00	0,00
2020	59,59	0,00	0,00
2019	52,96	0,00	0,00
2018	44,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.380.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliđi azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliđine sahip, 1. kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.380.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3455	04.391/405	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (25x33 cm - 25x40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,050000
10.300.2201	04.380/001	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C1T)	kg	4,000000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,002000
		İşçilik:		
10.100.1004	01.004	Seramik kaplama ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.