

KGM/70.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.030

Tanımı Sathi kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması işçiliği (rodmiiks malzemesi, astar bitümlü malzeme, distribitör idareden)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	285,15	0,00	0,00
2015	250,18	0,00	0,00
2017	327,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	369,78	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	449,01	0,00	0,00
2020	524,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	253,35	0,00	0,00
2013	228,86	0,00	0,00
2021	603,74	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1899,85	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	990,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1293,11	0,00	0,00
2023-2	2704,73	0,00	0,00

KGM/70.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sathi kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması işçiliği (asfalt yama malzemesi, astar ve distribütör İdareden).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yama yapılacak asfalt zeminin; şartnameye uygun olarak sökülmesi, yamaya hazır hale getirilmesi, astarın distribütörde ısıtılması, temizlenen zeminin astarlanması, yama alanının asfalt yama malzemesi ile doldurulması, doldurulan malzemenin tırmık ve gelberi ile düzeltilmesi, kompaktör ya da bakım silindiri ile sıkıştırılması, yama etrafındaki serbest malzemenin süpürülerek temizlenmesi, yama yapılacak alandan çıkan malzemenin çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde çalışma alanından uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Asfalt yama malzemesinin taşınması.

Ölçü:

Kullanılan asfalt yama malzemesinin metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.030'daki "Sathi Kaplamalı Yollarda Asfalt Yama Yapılması İşçiliği (Rodmiks Malzemesi, Astar Bitümlü Malzeme ve Distribütör İdareden)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yama yapılacak asfalt zeminin sökülmesi, temizlenmesi, süpürülmesi, astarlanması, rodmiks malzemesi ile doldurulması ve sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
03.540		Her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saaik ücreti	Saat	1,000000
03.538/1		Arazöz'ün 1 saaik ücreti (pick-up)	Saat	1,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.