

## KGM/15.018/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/15.018/B

**Tanımı** Ekskavatörle Çok Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017   | 9,66         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 7,64         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 6,81         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 10,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 7,56         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 28,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 13,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 17,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 15,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 8,98         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 51,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 39,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 68,64        | 0,00          | 0,00            |

## KGM/15.018/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek çok sert kayanın ekskavatörle kazılması ve kullanılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Makine ve gerektiğinde patlayıcı madde kullanarak, ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından İdarece gösterilecek depoya gidecek çok sert kaya kazısının; yapılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazılan, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve sıkıştırılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri.

**Ölçü:**

Ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından depoya gidecek çok sert kayanın; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.018/B'deki "Ekskavatörle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

- (1) Kazı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan "Kazı ve Reglaj İşleri İle Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
- (2) İlk verilen şevlere göre yüklenici tarafından kazısı tamamlanmış yarmalarda herhangi bir sebeple şevler yeniden yatırıldığı takdirde, İdarenin yazılı izni ile yeniden yapılan kazı için Poz KGM/15.018/B No.lu birim fiyat % 20 zamlı olarak uygulanır.
- (3) Toprak işlerinin yapılmasında, yarmaların (sandık veya karışık - miks - kesit) hacim itibarıyla büyük ve çok tipik olmasından dolayı çalışma şekillerine göre aynı kesit için birkaç defa elden geçmesi, hiçbir zaman taşıma mesafesinin uzatılması veya röpriz verilmesi gibi ilave bir bedel ödenmesini gerektirmez.
- (4) Kendi kesitinde kullanılan miks kesit kazılarının ortalama 100 m mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknerde dâhil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.
- (5) Yeni yol güzergahının mevcut yol güzergahı ile çakışması halinde, mevcut yolun kazılması ve kullanılması bu birim fiyattan ödenecektir.
- (6) İdarenin izni olmadan, Projesi dışında yapılan yarma kazısı için herhangi bir ödeme yapılmaz.
- (7) Bu fiyat; Bilumum kanalların dar derivasyon kazılan dışında kalan kazı kısımlarında da aynen uygulanır.

## KGM/15.018/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Patlayıcı Madde karşılığı:  |        |          |
| 10.160.1003 | 04.103          | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)                              | kg     | 0,350000 |
| 10.160.1003 | 04.103          | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)                              | kg     | 0,175000 |
|             |                 | Deliklerin Açılması, Doldurulması, Patlatılması ve Ateşlemede Güvenlik karşılığı: |        |          |
| KGM/03.588  |                 | Delik Delme Makinesinin Bir Saaik Ücreti (112 kW (152 HP), 2500 rpm)              | Saat   | 0,014000 |
| 10.100.1011 | 01.011          | Lağımçı (ateşleme ustası)   | Saat   | 0,014000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi  | Saat   | 0,056000 |
|             |                 | Kazı, Yükleme, Boşaltma:  |        |          |
| 03.504      |                 | 210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti  | Saat   | 0,006000 |
|             |                 | Serme ve Düzeltme:  |        |          |
| 03.511      |                 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaik Ücreti                                       | Saat   | 0,002000 |
|             |                 | 100 metreye taşıma:   |        |          |
| 10.110.1003 | 02.017          | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)                             | Kats   | 0,003400 |
|             |                 | Not: Poz KGM/15.001/A daki Not gibidir.   |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.