

## KGM/15.052/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/15.052/1

**Tanımı** Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (5-6 ton - 6 ton Dâhil statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 45-61 HP)

**Birimi** Saat

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	85,86	0,00	0,00
2015	89,64	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	96,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	113,60	0,00	0,00
2016	93,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	127,31	0,00	0,00
2019	151,61	0,00	0,00
2022-1	342,25	0,00	0,00
2022-2	519,58	0,00	0,00
2023-1	640,35	0,00	0,00
2023-2	859,18	0,00	0,00
2020	175,79	0,00	0,00
2021	197,11	0,00	0,00

## KGM/15.052/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 5-6 ton (6 ton dâhil) statik ağırlıkta ve 10-12 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir ve takriben 45-61 hp gücünde paletli traktörden oluşan titreşimli silindir ile sıkıştırma yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Titreşimli silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktardır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.052/1'deki "Titreşimli Silindirle Sıkıştırma Yapılması (5-6 ton -6 ton dâhil-statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben 45-61 HP)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

## KGM/15.052/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.542/1		1 saaik titreşimli silindir ücreti (5-6 Ton-6 Ton Dâhil statik ağırlık ve 10-12 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör, takriben 45-61 dhp)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.