

## KGM/15.052/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/15.052/4

**Tanımı** Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (9-11 ton - 11 ton Dâhil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 66-86 HP)

**Birimi** Saat

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	236,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	305,53	0,00	0,00
2013	135,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	273,75	0,00	0,00
2022-2	848,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1005,54	0,00	0,00
2016	144,75	0,00	0,00
2017	178,34	0,00	0,00
2014	153,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	140,80	0,00	0,00
2022-1	539,26	0,00	0,00
2018	199,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1312,01	0,00	0,00

## KGM/15.052/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 9-11 ton (11 ton dâhil) statik ağırlıkta ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir ve takriben 66-86 hp gücünde paletli traktörden oluşan titreşimli silindir ile sıkıştırma yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Titreşimli silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktardır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.052/4'deki "Titreşimli Silindirle Sıkıştırma Yapılması (9-11 ton -11 ton dâhil-statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben 66-86 HP)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir Örneği yükleniciye verilecektir.

## KGM/15.052/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.542/4		1 saaik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.