

## V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0402/07

**Tanımı** Yonu taşı veya moloz taşı satırlar üzerinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans saęlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (5-10 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	109,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	126,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	157,41	0,00	0,00
2022-1	240,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	86,81	0,00	0,00
2022-2	240,94	0,00	0,00
2016	71,54	0,00	0,00
2023-1	487,50	0,00	0,00
2017	76,79	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	62,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	703,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	312,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yonu Taşı veya Moloz Taşı Duvar Yüzeylerinde Bulunan (5-10cm) kalınlığındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın duvar yüzeylerine zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. Raspa yapılacak cephe yüzeyinde derinlik belgelenektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.