

V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/07

Tanımı Yonu taşı veya moloz taşı satırlar üzerinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sađlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (5-10 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	71,54	0,00	0,00
2015	62,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	109,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	240,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	76,79	0,00	0,00
2018	86,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	703,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	126,75	0,00	0,00
2021	157,41	0,00	0,00
2022-2	240,94	0,00	0,00
2022-3	312,94	0,00	0,00
2023-1	487,50	0,00	0,00

V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yonu Taşı veya Moloz Taşı Duvar Yüzeylerinde Bulunan (5-10cm) kalınlığındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın duvar yüzeylerine zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. Raspa yapılacak cephe yüzeyinde derinlik belgelenektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.