

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1862/A

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile klasik tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	60,69	0,00	0,00
2022-1	21,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	12,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	25,15	0,00	0,00
2014	4,51	0,00	0,00
2022-3	29,00	0,00	0,00
2019	11,19	0,00	0,00
2017	6,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	4,96	0,00	0,00
2018	7,38	0,00	0,00
2016	5,74	0,00	0,00
2021	14,68	0,00	0,00
2013	4,20	0,00	0,00
2023-1	42,14	0,00	0,00

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.104B harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şekilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya ve omurgalar yatay izdüümünde mt. ölçülerek bedeli ödenir.

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan katkılı kireçli sıva harcı (ince kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.