

V.2116/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/C

Tanımı Damda, düz veya kavisli satıhta puzolan katkılı harç ile tesviye harcı dökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	23,39	0,00	0,00
2012	13,08	0,00	0,00
2016	18,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	20,80	0,00	0,00
2011	11,93	0,00	0,00
2015	15,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	35,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	14,78	0,00	0,00
2013	13,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz veya kavisli dam satırlarda poz no V.0104D de tanımlı puzolan katkılı harç ile kalınlığı 1-5 cm. arasında olacak şekilde uygulanması, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdelanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden diğer tabakanın en fazla 5 cm. kalınlığında olacak şekilde uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi için ; her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzey m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.