

## V.2231/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2231/4

**Tanımı** Led wall washer armatür (ayaklı-18W-600 mm'ye kadar)

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	2581,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3352,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	670,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	348,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	581,88	0,00	0,00
2019	918,60	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	1078,75	0,00	0,00
2023-1	5871,78	0,00	0,00
2021	1482,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	645,63	0,00	0,00
2022-3	3352,08	0,00	0,00
2023-2	8690,23	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.2231/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yukarıya bakan lambalı, eloksal alüminyum gövdeli, demperli armatür cam, armatür yan kapakları uv korumalı, 50 mmx65 mmxA kesitlerinde (A uzunluğu simgeler), PowerLED, (18ad/600 mm) 18W, 1W/350mA, 220 V AC gerilim, LED ömrü 50.000 saat, IP54-IP65 koruma sınıfı, Amber rengi-590nm, Çizgisel iç ve dış mekanda kullanılabilen, alüminyum ayakları paslanmaz krom, armatür uzunluğu 30 cm ye kadar bir ayak, daha uzun armatürlere iki ayak, armatür ayakları kullanım amacına göre armatür gövde altına veya yanına monte edilebilen, armatür ayakları 5 cm, armatür montaj açısı 0°-95° açıları arasında ayarlanabilir ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır. Yerine montaj ve işler halde teslimi.

**ÖLÇÜ:** Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2231/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.