

V.0411/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0411/05A

Tanımı Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı kubbe, tonoz,kemer vb. Yüzeylerde klasik tuğla yüzeylerde derz açılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	98,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	85,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	188,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	122,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	188,13	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	381,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	244,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	546,88	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.0411/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı klasik tuđla cephede, ortalama 5 cm. derinliđe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliđi yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0411/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.