

V.0411/10A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0411/10A

Tanımı Horasan, hidrolik, puzolanik, kireç harçlı veya takviyeli harçlı kubbe, tonoz,kemer vb. Yonu taşı yüzeylerde derz açılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	44,85	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	29,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	44,85	0,00	0,00
2019	20,48	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	58,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	23,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	90,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	131,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0411/10A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli yonu taşı duvar cephede, ortalama 3 cm derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0411/10A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.