

V.1758/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1758/002

Tanımı Yeniden sıvanacak veya derz yapılacak taş ve tuğla karışık cephede 300 doz beyaz çimentolu ve kireçli horasan harcı ile 5-10 cm derinlikte derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	163,76	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	249,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	57,76	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	131,64	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	123,14	0,00	0,00
2021	77,96	0,00	0,00
2023-2	358,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	63,35	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.1758/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taş tuğla karışık cephede 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0119 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1758/001 ve V.1758/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı ile 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1758/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 dozlu beyaz çimento ve tuğla piriñçli harç yapılması	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.