

## 15.380.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.380.1003 (Y.26.006/303)

**Tanımı** (20x25 cm) veya (20x30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	703,51	0,00	0,00
2025-Kasım	695,09	0,00	0,00
2025-Ekim	680,73	0,00	0,00
2025-Eylül	666,81	0,00	0,00
2025-Ocak	586,48	0,00	0,00
2024	462,71	0,00	0,00
2023-2	340,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	246,71	0,00	0,00
2022-3	150,30	0,00	0,00
2022-2	136,43	0,00	0,00
2022-1	107,61	0,00	0,00
2021	68,96	0,00	0,00
2020	60,90	0,00	0,00
2019	53,63	0,00	0,00
2018	45,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.380.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliđi azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20x25 cm) veya (20x30 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliđine sahip, I. kalite, beyaz seramik duvar karosunun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.380.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3403	04.391/303	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20x25 cm - 20x30 cm anma ebatlarında)	m <sup>2</sup>	1,050000
10.300.2201	04.380/001	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C1T)	kg	4,000000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
10.100.1004	01.004	Seramik kaplama ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.