

## V.0227/05E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0227/05E1

**Tanımı** Traverten'e ait düz veya kavisli satıhta 50xserbest 5 cm-15 cm'ye kalınlığa kadar (15 cm dâhil) döşeme veya kaplama bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	7563,78	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	16020,51	0,00	0,00
2023-1	11345,68	0,00	0,00
2022-3	7563,78	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	5095,05	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	3729,36	0,00	0,00
2020	3466,74	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	2888,95	0,00	0,00

## V.0227/05E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş, katsız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneđine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak traverten taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada plak haline getirilmesi, kesilmesi, kenarlarının düzeltilmesi, yüzeyinin pürüzsüz hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayıatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız döşenmiş taşın beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Düz Satıhta yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Kavisli Satıhta bitmiş imalatın en dış noktalarından geçen hatlar esas alınarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Analiz tarifleri kitabındaki yonu taşı ve mermer bedellerinin ödenmesindeki ölçü sistemleri geçerlidir.

NOT: 1- Taş bedelinin kendisine işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir. 2- Bu malzeme ile yapılan imalatlarının işçiliklerine sertlik zammı verilen pozlar için işçilik zammı ödenir. 3- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşmadığı durumlarda aracın girdiđi mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0227/05E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V14		Traverten taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m <sup>3</sup>	1,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.