

## V.0717/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0717/002

**Tanımı** Tuğla, yonu taşı, moloz taş yüzeylere galvaniz işlenmiş demirden dişli tij ile dikiş yapılması

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	360,68	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	151,78	0,00	0,00
2022-2	192,18	0,00	0,00
2023-1	273,61	0,00	0,00
2022-3	207,95	0,00	0,00
2021	92,69	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	66,40	0,00	0,00
2020	75,21	0,00	0,00

## V.0717/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanize edilmiş işlenmiş demirden imal edilen tij , yapıdaki çatlaklar boyunca her bir taşın ayrışan iki bölümüne denk gelecek şekilde matkap ile darbesiz ve tahribatsız olarak ankraj elemanının çapının iki katı büyüklüğünde iki adet delik delinmesi, iki delik arasının yine ankraj elemanının çapının iki katı büyüklüğünde yatay olarak kanal açılması, açılan kanal ve deliklerin vantilasyon yöntemiyle temizlenmesi, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. paslanmaz tij imalatı yapılması. Ölçü: Projesine göre imal edilen dişli tij , yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0717/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	1,080000
		Galvaniz Yapma		
V.0720		Demir imalata sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılması	kg	1,080000
04.V008/04		Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,500000
		(250 ml tüp)		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,018000
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,018000
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,012000
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
		Ventilasyon ve Delik Yerinin Hazırlanması		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,012000
V.1315/04		Yonu taşında zivana için delik açma işçiliği	Adet	1,000000
		Montaj		
01.V05/5		Mütehassis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000
V.1315/04		Yonu taşında zivana için delik açma işçiliği	Adet	0,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.