

## V.1137/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1137/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile 20-35 cm genişliğe kadar farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	972,19	0,00	0,00
2017	1349,10	0,00	0,00
2014	1074,69	0,00	0,00
2016	1257,13	0,00	0,00
2023-2	9756,64	0,00	0,00
2019	1653,88	0,00	0,00
2023-1	6912,99	0,00	0,00
2022-3	4477,46	0,00	0,00
2018	1493,06	0,00	0,00
2021	2258,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	3489,36	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	3458,35	0,00	0,00
2020	1911,08	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1123,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## V.1137/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, 20-35 cm. genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1137/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,030000
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.