

V.1138/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1138/A

Tanımı Puzolan katkı horasan harcı ile 36-50 cm genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	9298,55	0,00	0,00
2013	921,55	0,00	0,00
2022-2	3300,63	0,00	0,00
2022-1	3287,93	0,00	0,00
2014	1017,63	0,00	0,00
2016	1193,24	0,00	0,00
2018	1418,63	0,00	0,00
2020	1815,91	0,00	0,00
2017	1283,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	4247,74	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	6563,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1577,30	0,00	0,00
2015	1064,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2150,26	0,00	0,00

V.1138/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1111/A ve V.1131/A şartlarıyla 36-50 cm. genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1138/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	37,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.