

V.1138/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1138/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile 36-50 cm genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1077,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1206,50	0,00	0,00
2020	1834,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1433,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	2168,71	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	3320,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1587,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	932,56	0,00	0,00
2023-1	6637,99	0,00	0,00
2022-2	3351,86	0,00	0,00
2014	1030,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	4299,96	0,00	0,00
2017	1294,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	9369,14	0,00	0,00

V.1138/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, 36-50 cm. genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1133 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1138/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	37,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.