

## V.2039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2039

**Tanımı** Meşe 1. Sınıf keresteden sabit alt kısmı basit tablalı olan kayıt ve seren kalınlığı temizi 5 cm'ye kadar (5 cm dâhil) üst kısmı klasik düz veya kemerli camekan yapılması ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	658,13	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	744,93	0,00	0,00
2019	832,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1159,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2203,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	977,41	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	542,89	0,00	0,00
2022-3	2607,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1871,05	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	3873,75	0,00	0,00
2016	610,14	0,00	0,00
2023-2	5305,79	0,00	0,00

## V.2039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak meşe 1.sınıf keresteden Sabit alt kısmı Basit tablalı olan kayıt ve seren kalınlığı temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz veya Kemerli Camekan yapılması , kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneğine uygun olarak çakılması, için gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavela çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneğe uygun bini yapılması ve piriç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış Camekanın tek yüz alanları toplam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Cam takılan alanlar düşülmez.

NOT:Camekana ait kapılar tablalı, künde kari olmadığı sürece bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zaiyatla		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,025000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.