

V.1830 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1830

Tanımı Düz kargir satırlarda 0.5 mm kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dâhil)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	227,98	0,00	0,00
2013	205,05	0,00	0,00
2015	231,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	614,54	0,00	0,00
2016	269,55	0,00	0,00
2021	809,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	504,51	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2745,69	0,00	0,00
2017	320,59	0,00	0,00
2022-3	2254,94	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2123,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	416,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1566,68	0,00	0,00
2023-2	3595,83	0,00	0,00

V.1830 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartları ile düz kargir satırlarda 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve kösteki kaplama yapılması, sürgü çıtalarının, kargir zemine 1,00 mt. ara ile çimentolu harçla gömülmüş 5x5x5 cm. kırılmaç kuyruđu takozlara çakılması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1829 gibidir.

V.1830 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	6,750000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.