

V.1830/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1830/A

Tanımı Kavisli kargir sathlarda (kubbe, tonoz v.b.) 0.5 mm kalınlıkta bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dâhil)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	360,83	0,00	0,00
2017	422,71	0,00	0,00
2018	537,55	0,00	0,00
2013	274,68	0,00	0,00
2022-1	1936,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	4535,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	311,89	0,00	0,00
2022-2	2566,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	2763,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	305,13	0,00	0,00
2019	648,01	0,00	0,00
2020	784,41	0,00	0,00
2021	1023,54	0,00	0,00
2023-1	3437,56	0,00	0,00

V.1830/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz. no: V.1829 şartları ile kavisli kargir satırlarda (kubbe, tonoz vb. yerlerde) 0,50 mm. Kalınlıkta bakır levha ile sürgülü, köstekli (bakır dahil) kaplama yapılması, her türlü işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1829 gibidir.

V.1830/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	7,650000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.