25.325.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.1304** **(221-404)**
Tanımı	32 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6342,71	434,65	217,33
2025-Kasım	6060,93	430,93	215,47
2025-Ekim	5896,93	420,21	210,11
2025-Eylül	5890,04	407,04	203,52
2025-Ocak	5033,13	351,88	175,94
2024	4008,13	263,13	131,57
2023-2	2655,69	159,44	79,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1880,10	97,60	48,80
2022-3	1142,95	62,99	31,50
2022-2	1128,43	48,46	24,23
2022-1	803,46	48,46	24,23
2021	449,69	31,76	15,88
2020	360,38	26,04	13,02
2019	289,63	22,16	11,08
2018	219,00	8,40	4,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek
şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1304		32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.