

25.150.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1415 (105-915)

Tanımı Kapasite: 128 m³, Çap: Ø=7.500 mm Yükseklik: 2.900 mm, Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1229808.34	106215.53	53107.77
2025-Kasım	1204353.96	105304.20	52652.10
2025-Ekim	1187580.08	102686.70	51343.35
2025-Eylül	1155362.83	99468.80	49734.40
2025-Ocak	1003862.50	85987.50	42993.75
2024	863310.00	65185.00	32592.50
2023-2	630625.00	39500.00	19750.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	478707.50	24082.50	12041.25
2022-3	394375.00	15535.00	7767.50
2022-2	390790.00	11950.00	5975.00
2022-1	227200.00	11950.00	5975.00
2021	153287.96	7830.25	3915.13
2020	113963.79	6416.50	3208.25
2019	101484.86	5460.50	2730.25
2018	81390.13	3951.13	1975.57

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrım metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağızı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar entropolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1415		Kapasite 128 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1.000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	146.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	146.000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	32.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.