

25.180.2028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.180.2028 (127-408)

Tanımı Tam otomatik multi medya filtre cihazı, Debi: 90.0 m³/h, Filtre Malzeme Miktarı: 4.500 litre, Min Tank Kesit Alanı: 4.5 m²

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1345123.28	21169.33	10584.67
2025-Kasım	1331405.85	20972.40	10486.20
2025-Ekim	1293882.89	20464.15	10232.08
2025-Eylül	1272534.90	19826.69	9913.35
2025-Ocak	1113509.94	17134.94	8567.47
2024	1009627.33	13002.33	6501.17
2023-2	630791.16	7916.16	3958.08
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	579540.36	4915.36	2457.68
2022-3	482008.88	3233.88	1616.94
2022-2	481296.46	2521.46	1260.73
2022-1	220074.50	2449.50	1224.75
2021	155785.09	1594.76	797.38
2020	129536.74	1311.94	655.97
2019	107971.51	1117.51	558.76
2018	86410.00	5460.00	2730.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.180.2028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aşağıda özellikleri belirtilen, filtre tankı, TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış zaman kontrollü, vana ve/veya kontrolörden ya da PLC (Programable Logic Controller)'den alan diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu, ham suyu ve proses sularını yönlendiren, metal veya plastik gövdeli, kauçuk diyaframlı, vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzemeden, tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı, diğer özellikleri BFT 25.180.2000'in aynıdır.

Aşağıda özellikleri belirtilen, medya tankı ISO belgeli polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, filtre malzemesi yatak yüksekliği min. 0.7 m, toplam filtre malzemesi hacimce % 40-50 oranında üç tabakalı elenmiş kuars filtre çakılından, hacimce % 50-60 oranında antrasitten meydana gelen, en az 1, en fazla 7 günlük periyotlarla programlanma özeliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan microişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre cihazının işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır.

Not: Filtre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır. Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

25.180.2028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.180.2028		Debi-m ³ /H 90.0 Filtre Malzeme Miktarı- Lt 4500 Min.Tank Kesit Alanı-m ² 4.5 / Tam Otomatik Multi Medya Filitre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	13.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	25.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	25.000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.