

43.527.1179 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1179 (12.22059)

Tanımı Çapı 500 mm HDPE koruge boru 45° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2019	336,94	0,00	0,00
2016	210,87	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	209,88	0,00	0,00
2022-1	832,89	0,00	0,00
2022-2	1136,34	0,00	0,00
2022-3	1140,93	0,00	0,00
2017	211,20	0,00	0,00
2018	253,57	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	464,09	0,00	0,00
2020	371,74	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1011,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1519,55	0,00	0,00

43.527.1179 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø150 - Ø1000 mm, 45° - 90°, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; dirseklerin hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (HDPE koruge boru dirseği bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45° - 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1179 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1179	08.2089	Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
		Boru Ustası (Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,140000
		Düz İşçi (Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
		Düz İşçi (Baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Toplam Satırı		
		Boru başlarının sızdırmazlık tecrübe bedeli karşılığı döşenmiş boru bedelinin %5'i		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.