

43.527.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1510 (12.2265)

Tanımı Çapı 2200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	2500,10	0,00	0,00
2020	4875,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	2862,97	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	2601,47	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	11850,91	0,00	0,00
2018	3327,28	0,00	0,00
2017	2893,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	11885,85	0,00	0,00
2019	4237,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	9234,74	0,00	0,00
2023-2	21407,39	0,00	0,00
2016	2627,48	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	17755,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	6420,86	0,00	0,00

43.527.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø500 - Ø3000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, geçme muflu, manşonlu veya elektrofüzyon kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; boruların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.450.1970	04.768/07D11	Ø =2200 mm anma çaplı Tip 5, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,020000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,255000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,255000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,255000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,765000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.