

43.555.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.555.1021 (36.19018)

Tanımı Çapı 900 mm, su borusunun açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	145,49	0,00	0,00
2014	66,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	56,86	0,00	0,00
2022-1	273,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	89,31	0,00	0,00
2022-2	288,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	126,11	0,00	0,00
2018	100,29	0,00	0,00
2023-2	826,96	0,00	0,00
2021	177,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	354,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	83,49	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	67,92	0,00	0,00
2023-1	564,11	0,00	0,00

43.555.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, döşenmiş borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yönünün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (İzolasyon için gereken malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,830000
40.120.1515	04.601	Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m ²	3,780000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri 0,40 W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m ²	2,980000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,083000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,930000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.