

43.555.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.555.1022 (36.19019)

Tanımı Çapı 1000 mm, su borusunun açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	98,92	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	161,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	318,88	0,00	0,00
2022-1	303,35	0,00	0,00
2013	62,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	915,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	75,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	92,46	0,00	0,00
2014	74,07	0,00	0,00
2022-3	392,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	624,64	0,00	0,00
2018	111,03	0,00	0,00
2019	139,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	196,54	0,00	0,00

43.555.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, döşenmiş borunun etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yönünün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (İzolasyon için gereken malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) açığıdaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,910000
40.120.1515	04.601	Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m ²	4,300000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri 0,40 W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m ²	3,300000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,091000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.