

43.555.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.555.1116 (36.20006)

Tanımı Çapı 750 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	201,54	0,00	0,00
2022-2	114,06	0,00	0,00
2022-3	140,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	31,76	0,00	0,00
2013	22,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	28,33	0,00	0,00
2022-1	104,95	0,00	0,00
2018	36,87	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	34,56	0,00	0,00
2015	23,55	0,00	0,00
2021	65,41	0,00	0,00
2020	53,84	0,00	0,00
2019	45,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	311,78	0,00	0,00

43.555.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, döşenmiş çelik boru başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (İzolasyon için gereken malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,375000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	3,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,350000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.