

## 48.510.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.510.1002 (MSB.922/A)

**Tanımı** 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	226,34	0,00	0,00
2016	257,52	0,00	0,00
2018	326,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	472,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	408,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2021	572,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	281,67	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	173,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	198,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## 48.510.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Emprenye selülözük esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek basınç altında preslenmesi ile elde edilen 13 mm kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim yerlerinde silikon kullanılması, hazır hale getirilen kompakt lamine levhaların montaja hazır hale getirilmesi (aksesuar bedelleri hariç), aksesuar montajının yapılması, yerine takılıp, alıştırılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden alanı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.510.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.170.2551 (13)		Dekoratif laminat levhalar (TS EN 438-1) - (13 mm)	m <sup>2</sup>	1,100000
		(yüksek basınçta sıkıştırılmış termoset reçine esaslı), yoğun (kompakt) lamine levhalar (muhtelif renk, desen ve yüzey şeklinde), 13 mm kalınlığında (zayıatıyla)		
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,100000
		İşçilik		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.