

## 48.150.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.150.2003 (MSB.316)

**Tanımı** Saha Betonlu ve Beton Yollarda İnşaat Derzi Yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 7,11         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 8,12         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 13,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 7,91         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 10,67        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 8,53         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 25,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 18,35        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Saha veya yol betonunun 3x4 m ebadında anolar halinde dama şeklinde (bir boş, bir dolu) dökülmesi, dolu gözlere beton dökülürken onaylı projesindeki detaya göre anoların birleşim yerlerine 75 cm ara ile 50 cm boyunda 016 yuvarlak demir yerleştirilmesi, beton kenarlarının mala ile pahlanması, daha sonra boş gözlere dökülen beton pirizini almadan eski betonla olan ara kesitine T50'lik profil sokularak 50 mm derinlikte ve 6 mm kalınlıkta derz teşkil edilmesi, derzin 190 °C'ye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı 170 °C'den aşağı düşmemek üzere doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: İnşaat derzi uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | MALZEME   |        |          |
| 10.130.1708 | 04.256          | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) | kg     | 0,163000 |
| 10.330.5404 | 04.610/D        | Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)                 | kg     | 0,045000 |
| 10.330.5451 | 04.612/1        | Mastik asfalt (TS 112 EN 12970)   | kg     | 0,600000 |
| 10.420.1851 | 04.702          | Maden kömürü  | kg     | 0,090000 |
| 10.130.1703 | 04.252          | Beton çelik çubuğu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)  | kg     | 1,450000 |
|             |                 | İŞÇİLİK   |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası  | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1012 | 01.012          | Sıvacı ustası   | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1047 | 01.219          | Soğuk demirci usta yardımcısı   | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.