

15.220.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1203 (Y.18.001/K13)

Tanımı 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240x290x190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	227,10	0,00	0,00
2022-3	253,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	44,23	0,00	0,00
2022-1	163,68	0,00	0,00
2019	76,19	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	55,54	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	605,79	0,00	0,00
2023-1	411,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	62,73	0,00	0,00
2016	51,50	0,00	0,00
2021	103,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	89,44	0,00	0,00

15.220.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2135	04.016/K05	290x240x190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m ³) (TS EN 771-1)	Adet	21,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,032000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,740000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,480000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.