

15.220.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1201 (Y.18.001/K11)

Tanımı 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290x190x135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	33,85	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	59,24	0,00	0,00
2016	39,91	0,00	0,00
2017	42,84	0,00	0,00
2021	82,09	0,00	0,00
2020	69,64	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,05	0,00	0,00
2022-1	129,31	0,00	0,00
2022-2	171,09	0,00	0,00
2022-3	194,33	0,00	0,00
2023-2	466,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	48,51	0,00	0,00

15.220.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre düşey delikli tuđla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2131	04.016/K01	290x190x135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m ³) (TS EN 771-1)	Adet	24,000000
		Zayiat dahil		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,340000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.