

15.190.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.190.1009

Tanımı Silindir ile sıkıştırılmış beton yollarda akrilik esaslı kür malzemesi ile kür yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	8,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	9,80	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	4,26	0,00	0,00
2022-3	10,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	5,05	0,00	0,00
2023-2	21,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	14,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

15.190.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yeni dökülmüş ve silindir ile sıkıştırılmış beton yol üzerine (yol tabakasının yanlarda kalan yüzeyleri dâhil) akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,35 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

15.190.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2062	04.379/C02	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
		İşçilik		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,080000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.