

## 15.340.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.340.1304

**Tanımı** 6 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta - yüklenemeyen - sikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	7,41	0,00	0,00
2013	6,15	0,00	0,00
2022-1	20,54	0,00	0,00
2014	6,71	0,00	0,00
2017	7,83	0,00	0,00
2018	8,69	0,00	0,00
2021	13,38	0,00	0,00
2016	7,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	25,14	0,00	0,00
2022-3	26,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	11,38	0,00	0,00
2019	10,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 15.340.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 6 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

## 15.340.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.