

15.340.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.1305

Tanımı 8 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - sliikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2016	9,63	0,00	0,00
2020	14,06	0,00	0,00
2014	8,49	0,00	0,00
2017	9,73	0,00	0,00
2013	7,99	0,00	0,00
2022-2	31,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	16,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	10,79	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	12,90	0,00	0,00
2022-1	25,14	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	32,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	9,31	0,00	0,00

15.340.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

15.340.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.