

15.340.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.1404

Tanımı Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	15,20	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	12,06	0,00	0,00
2020	24,41	0,00	0,00
2015	13,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	58,31	0,00	0,00
2016	14,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	47,33	0,00	0,00
2022-3	61,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	18,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	29,15	0,00	0,00
2014	12,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	21,74	0,00	0,00

15.340.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 12 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıtı, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.340.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.