

15.340.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.1406

Tanımı Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşıyünü şilte (Taşıyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	12,64	0,00	0,00
2014	12,01	0,00	0,00
2013	11,28	0,00	0,00
2016	13,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	14,15	0,00	0,00
2020	22,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	16,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	43,79	0,00	0,00
2022-2	53,85	0,00	0,00
2022-3	56,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	19,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	27,05	0,00	0,00

15.340.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 6 cm kalınlıktaki taşıyıcı şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.340.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.