

15.340.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.1410

Tanımı Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta taşıyıcı şilte (Taşıyıcı şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	32,55	0,00	0,00
2013	17,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	20,90	0,00	0,00
2022-1	62,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	24,93	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	78,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	39,39	0,00	0,00
2014	18,31	0,00	0,00
2022-3	81,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	29,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	19,39	0,00	0,00
2016	20,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

15.340.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 14 cm kalınlıktaki taşıyıcı şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıtı, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Taşıyıcı şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.340.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.