

15.340.9963 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.9963

Tanımı 5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	73,69	0,00	0,00
2022-1	35,90	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,25	0,00	0,00
2024	122,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	44,16	0,00	0,00
2022-3	45,66	0,00	0,00
2019	18,61	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	20,20	0,00	0,00
2020	18,33	0,00	0,00

15.340.9963 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 5 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul delikli şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak kaplama yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.

15.340.9963 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.330.3543	04.446/B3	5 mm kalınlıkta Polietilen Köpüğünden Mamul Delikli Şilte (min. 90 kg/m ³ yoğunlukta) (TS EN 14313+A1) (Zaiyat Dahil)	m ²	1,050000
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.