

## 15.435.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.435.1003 (Y.26.017/023)

**Tanımı** 10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 32,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 44,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 39,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 55,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 37,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 74,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 117,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 63,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 152,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 172,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 351,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 264,38       | 0,00          | 0,00            |

## 15.435.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıf, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

## 15.435.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:  |                |          |
| 10.480.1003 | 04.032/01C      | 10 cm yüksekliğinde, beyaz çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)  |                |          |
| 10.130.1004 | 04.001/021      | Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)   | m <sup>3</sup> | 0,100000 |
|             |                 | İşçilik:  |                |          |
| 10.100.1014 | 01.014          | Kaldırmacı ustası   | Saat           | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,900000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,300000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.