

15.435.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.435.1202 (Y.26.017/063)

Tanımı 75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	18,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	53,14	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	28,59	0,00	0,00
2022-2	76,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	82,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	151,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	20,40	0,00	0,00
2015	15,58	0,00	0,00
2019	25,51	0,00	0,00
2016	17,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	125,28	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	32,91	0,00	0,00

15.435.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Proje ve tekniđine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimento buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

15.435.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1042	04.032/05B	75x30x15 cm Beton bordürler, beyaz çimentolu BETON BORDÜRLER (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 Karakterislik eğilme dayanımı ≥ 3.5 Mpa	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2411	10.010(Y)	400 kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.