

18.467/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.467/3

Tanımı İki katlı su yalıtımı yapılması, plastomer esaslı (-5) polyester keçe taşıyıcılı, 4 ve 3 mm kalınlıkta

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	29,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	28,24	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	25,09	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	23,73	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	26,53	0,00	0,00
2010	30,21	0,00	0,00
2011	28,71	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	26,26	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.467/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden plastromer esaslı 3mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün, ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastromer esaslı 4mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Meyilli yüzey üzerinden ölçülür.

NOT :Yalıtım örtüleri için gerekli koruma önlemleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.467/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.