

## 19.016/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.016/MK

**Tanımı** Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine mozaik karo döşenmesi (Tip 3 kullanıldığında) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	24,33	0,00	0,00
2012	27,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	23,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	25,56	0,00	0,00
2006	18,81	0,00	0,00
2010	25,96	0,00	0,00
2011	27,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 19.016/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bitümlü kartonun birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve ek yerleri (Tip III)e uygun ve m<sup>2</sup>'ye en az 0,150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak mevcut su tecrit katı asfaltı üzerine serbest olarak serilmesi ve üzerine 400 dozlu çimento harçlı (Poz No: 10.0039-10.0039/MK) derzleri en çok 2 cm olacak şekilde terrazo karo plak döşenmesi ve derzlerin 600 dozlu çimento şerbeti (Poz No: 10.021) ile doldurulması, harç fazlası ve çapakların temizlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : Asfalt tipi, binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.016/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.