

19.022/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.022/6

Tanımı Asfalt kaplı cam yünü pestili ile 2kat su yalıtımı yapılması (t3)m

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	23,59	0,00	0,00
2006	26,15	0,00	0,00
2007	28,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.022/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(DIN 52143'e uygun, asfalt en az 1100 gr/m² ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m² olan pestillerle):

(Sıcak teras çatılarda %5 eğime kadar olan yerlerde)

Tasdikli detay projesine göre ve 19.022/1.2.3 Poz.No daki koşullarla asfaltla kaplanmış cam tülü pestili (DIN 52143 e uygun, asfalt en az 1100 gr/m²)nin 2kg. sıcak uygulamalı asfalt (TS 105 Tip)iyle ek yerlerinden asfalt taşmayacak biçimde yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil.

No: 19.022/6 Asfalt (TS 105-Tip III) kullanıldığına göre 1m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Meyili satıh üzerinden hesaplanır.

NOT: 1)İdarenin yazılı izni ile hesaplanır.

2)Asfalt tipi, yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

19.022/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.