

19.071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.071

Tanımı Üç kat ruberoit ile buhar tutucu (tip 3)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	13,64	0,00	0,00
2006	12,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	10,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mala perdeli olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astarlanarak m².ye en az 0.400 kg sarfedilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt (TS.103) ün sürülmesi, astar kurduktan sonra 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip.)in uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarf edilek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS.114 Tip.36) sürülmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS. 105 tip)in uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS.114 T.36) sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip)in uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS.114 tip 36) sürülmesi, en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması: Son kat üstüne 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip...)'ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m².ye en az 1.5 kg sarfedilmek üzere sürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil, asfalt TS105 tip.. kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.