

25.048/12A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.048/12A

Tanımı Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar çekilerek iki kat fotokatalitik özellikli su bazlı iç cephe boyası yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	8,45	0,00	0,00
2011	7,54	0,00	0,00
2012	8,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

25.048/12A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Eski plastik veya sentetik boyalı yüzeylerin raspa edilmesi, (tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi), 0,050 kg saten alçı ile gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı renkli astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat fotokatalitik özellikli su bazlı iç cephe boyası ile boyanması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT : 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir.

25.048/12A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.