

## 25.020/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.020/1

**Tanımı** Yeni sıvalı yüzeylere (0,350 kg macun çekilerek) iki kat sentetik boya yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	9,99	0,00	0,00
2013	13,70	0,00	0,00
2010	11,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	11,46	0,00	0,00
2003	6,93	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	7,83	0,00	0,00
2006	8,53	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	9,34	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	8,35	0,00	0,00
2011	12,19	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	12,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.020/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama.vs) işlemi ve temizliđi yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı renkli astarın sürülmesi, daha sonra yüzeye 0,350 kg su bazlı iç cephe macunu ile macunlanması, zımpara ile yüzey pürüzlerinin alınması, 0,120 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, sonra 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya uygulanması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

## 25.020/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.